

## НАКРЫШНЫЙ КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ МИКРОАВТОБУСОВ AC 420



Кондиционеры семейства АС 420 характеризуются высокой степенью конструктивной совместимости, предоставляя возможности отопления, вентиляции и кондиционирования для достижения идеального комфорта пассажиров микроавтобусов. Универсальный модельный ряд включает в себя модели с холодопроизводительностью от 6 до 10 кВт. Благодаря инновационной и компактной конструкции, привлекательному внешнему виду и малой массе кондиционеры АС 420 могут устанавливаться на крыши любых микроавтобусов.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Могут применяться в странах с жарким климатом (АС 420 II)
- Удобство в обслуживании благодаря легкому доступу к компонентам системы
- Минимальный риск утечки за счет полугерметичного контура хладагента
- В качестве опции возможна установка бесщеточных вентиляторов
- В качестве опции возможна функция притока свежего воздуха

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	АС 420 I	АС 420 II
Холодопроизводительность	6 кВт	10 кВт
Тепловая мощность	7 кВт	9 кВт
Длина	1450 мм	1900 мм
Ширина	1200 мм	1200 мм
Высота	172 мм	172 мм
Масса	41 кг	55 кг
Производительность испарителя по воздуху	2200 м3/ч	2200 м3/ч
Потребляемый ток при 12/24 В постоянного тока	47/- А	61/- А
Хладагент	R 134a	R 134a

