

НАКРЫШНЫЙ КОНДИЦИОНЕР AC 520 ДЛЯ СРЕДНЕГАБАРИТНЫХ АВТОБУСОВ



Модельный ряд AC 520 представляет собой серию кондиционеров, устанавливаемых на крышу городских и туристических автобусов среднего размера – так называемых среднегабаритных автобусов. Модельный ряд охватывает варианты кондиционеров высокой мощности – от 15 до 30 кВт, отличающихся высокой степенью универсальности в применении. Компактный размер благодаря поперечному расположению конденсатора, а также универсальное крепление к крыше автобуса обеспечивают производителям автобусов широкий выбор возможностей для встраивания агрегата в автобус. Решетки для рециркулирующего воздуха из пассажирского салона могут устанавливаться как в средней части агрегата, так и по бокам в зависимости от особенностей интерьера и конструкции крыши конкретной модели автобуса.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Опция забора свежего воздуха до 100%
- В качестве опции возможна установка бесщеточных вентиляторов
- Кондиционеры прошли проверку в странах с жарким климатом при максимальной рабочей температуре 55 °С
- Уменьшение объема хладагента благодаря использованию теплообменника, выполненного по технологии МСНХ (теплообменник с микроканалами)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	AC 520 I	AC 520 II	AC 520 III	AC 520 IV
Холодопроизводительность	15 кВт	20 кВт	24 кВт	30 кВт
Тепловая мощность	30 кВт	30 кВт	30 кВт	30 кВт
Длина	2390 мм	2390 мм	2390 мм	2390 мм
Ширина	1770 мм	1770 мм	1770 мм	1770 мм
Высота	198 мм	198 мм	198 мм	198 мм
Масса	115 кг	118 кг	121 кг	121 кг
Производительность испарителя по воздуху	4400 м3/ч	4400 м3/ч	4400 м3/ч	4400 м3/ч
Потребляемый ток при 12/24 В постоянного тока	-/52 А	-/61 А	-/70 А	-/78 А
Хладагент	R 134a	R 134a	R 134a	R 134a

